

Linha XS

1 MPPT, Monofásico



Dados Técnicos	GW700-XS	GW1000-XS	GW1500-XS	GW2000-XS	GW2500-XS	GW3000-XS	GW3000N-XS
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Dados de Entrada CC

Potência máxima de entrada (W)	910	1300	1950	2600	3250	3900	3900
Tensão Máxima de Entrada (V)	500	500	500	500	500	500	600
Faixa de Operação MPPT (V)	40~450	40~450	50~450	50~450	50~450	50~450	50~550
Tensão de Partida (V)	40	40	50	50	50	50	50
Tensão Nominal de Entrada (V)	360	360	360	360	360	360	360
Corrente Máxima de Entrada (A)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	13
Corrente Máxima de Curto (A)	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	16.3
Número de MPPTs	1	1	1	1	1	1	1
Número de Strings por MPPT	1	1	1	1	1	1	1

Dados de Saída CA

Potência Nominal de Saída (W)	700	1000	1500	2000	2500	3000	3000
Máx. Potência ativa AC (W)	800	1100	1650	2200	2750	3300	3300
Potência Máx. Aparente de Saída (VA)	800*1	1100*1	1650*1	2200*1	2750*1	3300*1	3300*1
Tensão Nominal de Saída (V)	230	230	230	230	230	230	220 / 230
Frequência Nominal de Saída (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Corrente Máxima de Saída (A)	3.5	4.8	7.2	9.6	12	14.3	14.3
Fator de Potência de Saída	~1 (Ajustável 0.8 capacitivo - 0.8 indutivo)						
Máx. Distorção Harmônica Total	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%

Eficiência

Eficiência Máxima	97.2%	97.2%	97.3%	97.5%	97.6%	97.6%	97.6%
Eficiência Euro	96.0%	96.4%	96.6%	97.0%	97.2%	97.2%	97.2%

Proteções

Deteção de resistência de isolamento DC	Integrado						
Monitoramento de Corrente Residual	Integrado						
Proteção Anti-ilhamento	Integrado						
Proteção Sobrecorrente de Saída	Integrado						
Proteção de Curto de Saída	Integrado						
Proteção de Sobretensão de Saída	Integrado						
DC Switch	Integrado						
Proteção Contra Surtos CC (DPS)	Tipo III	Tipo II					
Proteção Contra Surtos CA (DPS)	Tipo III						
Interruptor de Falha de Arco CC	/	/	/	/	/	/	Opcional

Dados Gerais

Temperatura de Operação (°C)	-25~60	-25~60	-25~60	-25~60	-25~60	-25~60	-25~60
Umidade Relativa	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
Altitude de Operação (m)	≤4000	≤4000	≤4000	≤4000	≤4000	≤4000	≤4000
Método de resfriamento	Convecção Natural						
Interface do Usuário	LED, LCD / Wi-Fi+APP / Bluetooth+APP						
Comunicação	Wi-Fi / LAN / RS485						RS485 / Wi-Fi
Peso (Kg)	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
Dimensões (C × A × P)(mm)	295 × 230 × 113	295 × 230 × 113	295 × 230 × 113	295 × 230 × 113	295 × 230 × 113	295 × 230 × 113	295 × 230 × 113
Topologia	Sem Transformador						
Consumo de energia noturna (W)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Grau de Proteção	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Conector CC	MC4 (2.5~4mm ²)						
Conector CA	Conector Plug & Play						

*1: Para a Bélgica, Potência Máx. Aparente de Saída (VA): GW700-XS é 700; GW1000-XS é 1000; GW1500-XS é 1500; GW2000-XS é 2000; GW2500-XS é 2500; GW3000-XS ou GW3000N-XS é 3000.

*: Visite o site GoodWe para obter os certificados mais recentes.

*: Opções de cor: Branco (EMEA), Vermelho (Nenhum-EMEA)